

Edition : **29.11.2017**
Version : **2**

- **Sans EMAG**
- **Grand froid toute l'année**

- **Qualité supérieure**
- **Protection des chaudières**

Propriétés	Unités	Spécifications	FIOUL BTS HORIZON 
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	De 830.0 à 880	De 820.0 à 845.0
Teneur en soufre	mg/kg	Maximum 1000	Maximum 10
Teneur en ester méthylique d'acide gras (EMAG)	% (v/v)	Maximum 7	Maximum 0,50
Viscosité	mm ² /s	Maximum 9.5 (à 20°)	De 2.0 à 4.5(à 40°)
Indice de Cétane mesuré		Minimum 40	Minimum 51
Point d'éclair	°C	Supérieur à 55	Minimum 55
Teneur en eau	mg/kg	Maximum 200	
Valeurs de stabilité à l'oxydation 1	g/m ³	Maximum 25	Très inférieur à 25
Point de trouble	°C	Maximum + 2	Maximum - 5 toute l'année
Température limite de filtrabilité	°C	Maximum -4	-24* toute l'année
Colorant		Couleur rouge Agent traceur : solvant Yellow 124	

* Valeur moyenne pouvant varier en fonction de la nature du produit.

	Avantages supplémentaires	
Technologie Powerguard <i>Protection contre l'encrassement des filtres (pompes et gicleurs) et le grippage des pompes</i>	-	Très prochainement
Améliorant de TLF et dispersant de paraffine	-	✓
Améliorant de stabilité (antioxydants, dispersants et désactivateur de métaux)	-	✓
Améliorant de combustion organique (sans cendres)	-	✓
Améliorant de la lubrifiante	-	✓
Inhibiteur de corrosion	-	✓
Parfum et masquant d'odeur	-	✓

Siège Social - Agence de Bordeaux
4 rue Pierre et Marie Curie
33520 Bruges
Tél : 05 56 11 01 40
Fax : 05 56 69 93 41

Siège administratif - Agence de Mulhouse
21 rue Jean Mieg
68051 Mulhouse
Tél : 03 89 31 12 50
Fax : 03 89 31 12 55

Agence de Strasbourg
1 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tél : 03 88 60 04 78
Fax : 03 88 60 60 89